



PLATEAU A DEPRESSION A TROUS

SAV 249.02SL

Utilisation:

Pour le maintien des polymères et du bois

Caractéristiques :

- Base (6mm) et plaque supérieure (8mm) en aluminium
- Corps en polyéthylène 15mm
- Trous d'aspiration au pas de 10x10 mm
- Trous de diamètre 5/0,3mm
- Pour tuyau de diamètre 10mm extérieur

Livraison standard:

- 1 plateau à dépression + connecteurs
- 1 tuyau d'alimentation
- 1 plaque martyre





Pour le montage du plateau sur la table machine :

- 1. démonter la plaque de base et la fixer sur la machine à l'aide des rainures dans la plaque (rainures toujours parallèle à la largeur du plateau)
- 2. remonter et revisser la partie centrale et supérieure sur la plaque de base

Dimensions en mm					Doide
Longueur	Largeur	Dimensions	Hauteur	Nb trou	Poids en kg
active	active	hors tout		aspiration	
200	120	210x120	29	2	3,0
200	160	210x160	29	2	3,5
200	200	210x200	29	2	4,0
260	160	270x160	29	2	4,0
300	200	310x200	29	2	5,0
400	200	410x200	29	2	6,5
400	300	410x300	29	4	8,5
450	300	460x300	29	4	10,0
500	300	510x300	29	4	11,5
500	400	510x400	29	4	13,0
600	400	610x400	29	4	15,5
500	500	510x500	29	4	13,0
600	500	610x500	29	6	17,0
1000	400	1010x400	29	8	25,0
800	600	810x600	29	8	19,0
1000	500	1010x500	29	10	30,0
1000	600	1010x600	29	10	35,0



Plaque de base avec rainures de bridage sur la largeur

Exemple de commande:

Plateau à dépression Désignation SAV 249.02SL - 600 x 400 SAV N° - dimension